



CSA 955

ENFARDADORA AUTOMÁTICA

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

La enfardadora automática de brazo rotante CSA 955 puede ser fácilmente integrada en una nueva o ya existente línea de producción. Esta enfardadora asegura que el coste total en vuestro proceso de producción decrecerá por el uso de films con alta capacidad de prestiro. La CSA 955 es una máquina de fácil mantenimiento, puede enfardar hasta 55 pallets por hora y el la bobina de film es sustituible a su finalización de forma muy sencilla gracias al sistema rápido de carga. Un dispensador de cantoneras puede ser añadido para dar mayor estabilidad a la carga.

Ventajas

- Guiado a través de un rotor robusto con engranaje externo.
- Prestiro 150% – 200% – 250%
- Capacidad hasta 55 pallets/hora
- Velocidad de enfardado 23 rpm
- Cambio de rollo de film de forma muy sencilla con sistema rápido de carga

Opciones

- Tratamiento anti corrosión
- Cargas altura hasta 3000 mm
- Pisón superior estabilizador
- Aplicador de cantoneras
- Sistema cordón
- Elevador del pallet
- Brazo extendido para pallets más largos
- Unidad de sellado contra bayoneta
- Dispensador film superior (integrado)



Especificaciones Técnicas	
Potencia total instalada	3,5 Kw - 4,5 Kw con dispensador film
Alimentación estándar	400 V - 50 Hz - 3 PH+N+G
Protección sistemas eléctricos	IP 54
y motores	
Dimensiones máximas pallet	1200 x 1200 mm
Dimensión mínima del pallet	600 x 600 mm.
Altura estándar pallet	2200 mm.
Capacidad producción	Hasta 55 pallets por hora
Presión aire necesaria	6 bar
Velocidad de rotación máxima	25 rpm