



**CTT 215**

**STRECHWICKLER**

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Unregelmäßige Ladungen verpackt der CTT 215 problemlos. Zu den Eigenschaften dieser Verpackungsmaschine zählen nicht nur eine schnelle Wicklung, sondern auch geringe Materialkosten durch minimalen Folienverbrauch. Mit dem CTT 215 haben Sie die Möglichkeit, eine ideale Dehnung aus der Wickelfolie herauszuholen. Dies ergibt eine professionelle und dicht gewickelte Palette. Darüber hinaus können Sie die Geschwindigkeit des Palettenwicklers und die Spannung auf der Palette einstellen.

### Kosteneinsparung

Durch das einzigartige Vordehnssystem power-ecostretch kann eine Vordehnung von bis zu 300 % erreicht werden. Aus 1 Meter Folie werden 4 Meter Folie, was zu Kosten- und Umwelteinsparungen von bis zu 65 % führen kann. So macht sich der CTT 215 schnell bezahlt. Die Vordehnrollen im Folienschlitten sind motorisiert. Damit können auch (sehr) leichte und empfindliche Paletten zu geringen Kosten pro Palette stabil gewickelt werden. Darüber hinaus ist der Palettenwickler aufgrund des Aluminiummastes, des robusten Fahrgestells und der Räder unter dem Drehtisch eine sehr nachhaltige Wahl.

### Optionen

- Größerer Drehteller
- Verlängerter Mast
- Rampe
- Integrierte Waage
- Folienschneideeinheit
- Andere Optionen auf Anfrage



[<<< Klicken Sie hier für ein Video des CTT 215 >>>](#)

Technische Daten:	
Drehteller	Ø 1650 mm
Max. Palettenabmessungen (L x B x H)	1200 x 1000 x 2200 mm
Max. Palettengewicht	2000 kg
Wickelgeschwindigkeit	12 rpm
Vordehnung	30 % - 300 %
Programme	5 Standard, 1 Optional
Umreifungsfolie	Kern 76 mm
	Außendurchmesser 250 mm
	Breite 500 mm
Schutzklasse	IP 54
Bedienung	PLC
Stromversorgung	200-240 V / 50-60 Hz / 1 Phase / 10 A
Gewicht	380 kg