



CT 205 SDR

PRECINTADORA AUTOMÁTICA

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

El encintado es la aplicación de cinta adhesiva a, por ejemplo, una caja u otra superficie. En la industria del embalaje, la cinta adhesiva se utiliza a menudo para sellar algo, en la mayoría de los casos una caja o un paquete. Además, la cinta también se utiliza para agrupar productos, marcarlos, comunicar un mensaje o evitar robos.

El objetivo final del encintado es almacenar y/o enviar sus productos sin que sufran daños, para que lleguen a su cliente en perfecto estado. La cinta de embalaje o cinta adhesiva puede aplicarse manualmente, con un dispensador de mesa o a máquina.

Máquina con alimentación manual

La CT 205 SDR es una precintadora de cajas automática adecuada para cintas de PP o PVC de 25 mm a 75 mm.

La CT 205 SDR es especialmente adecuada para cerrar cajas de diferentes longitudes y anchuras que se introducen aleatoriamente en la máquina.

Después de llenar la caja, el operario dobla la tapa superior e introduce la caja manualmente. La máquina de cinta se ajusta automáticamente a la anchura y la altura de la caja, tras lo cual la parte superior y el fondo se cierran automáticamente con cinta.

Con la CT 205 SDR, es posible cerrar profesionalmente cientos de paquetes al día.



Opciones:

- Ancho de caja de 67 cm y 82 cm
- Ruedas
- Transporte adicional / transportador de rodillos
- Impresión / codificación / etiquetado



Datos técnicos:

Dimensiones (H x W x D)	1782 x 1162 x 1064 mm
Cierre	Arriba y abajo
Consumibles	Cinta de PP / PVC
Cinta - diámetro exterior	360 mm (max)
Cinta - diámetro del núcleo	76 mm
Cinta - ancho	25 - 75 mm
Paquete - longitud	min 200 mm - max ∞
Paquete - ancho	100 mm - 520 mm
Paquete - altura	100 mm - 520 mm
Capacidad	300 paquetes / hora
Transporte	Transporte lateral - 22 metros / minuto
Presión del aire	6 Bar
Alimentación	380 V / 50 Hz / 3 fases
Peso	210 kg