



AMPAG BOXER TRANSIT

MACHINE DE CERCLAGE AUTOMATIQUE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Cerclage entièrement automatique avec feuilard PP

L'Ampag Boxer Transit est utilisée pour cercler divers colis et produits comme par exemple des boîtes, des colis postaux ou des magazines. Plusieurs combinaisons et vitesses de bandes transporteuses sont possibles. La machine est très facile à intégrer dans une ligne de production automatique nouvelle ou existante. L'Ampag Boxer Transit se distingue par sa fiabilité, sa simplicité d'utilisation et sa maintenance réduite. La machine est parfaitement adaptée à un usage intensif. La machine peut être étendue

avec une fonction de pressage, qui garantit que les emballages sont fermement pressés avant d'être cerclés.

Avantages

- Pour feuilard PP 5 – 9 – 12 mm
- Entrée et sortie de bande automatique
- Faible entretien
- Prêt à fonctionner en 25 secondes
- Jusqu'à 40 cerclages par minute
- Signalisation de fin de bande
- Soudure avec languette de soudage

Options

- Fonction de presse
- Prise de communication



[< Cliquez ici pour voir la vidéo de l'Ampag Boxer TR >](#)

Spécifications techniques :	
Jusqu'à 40 cercl./ min	Capacité de cerclage
Consommable	Feuilard PP : 5, 9 ou 12 mm
dimension min. (L x l x H)	170 x 30 x 180 mm
Poids max.	40 kg
Dimensions de la bobine	Diamètre intérieur 200 mm Diamètre extérieur 420 mm Largeur 190 mm
Tension de cerclage	50 – 800 N
Soudure	Thermique
Niveau sonore	78 - 85 dB(A)
Durée de préchauffage	30 secondes
Alimentation électrique	400 V, 3 phase, 50 Hz
Poids	230 kg