



CM 100S

IMPRESORA INYECCIÓN TÉRMICA

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

La Cyklop CM100S es una impresora TIJ de alta resolución con un sistema de cartuchos intercambiables e ideal para codificar productos y/o embalajes. Esta nueva impresora está basada en la reputada CM100. La CM 100S está equipada con un sistema anti-shock y un nuevo desplazamiento del cabezal, haciendo posible la impresión en superficies curvas o irregulares.

Gracias a su diseño compacto, la impresora se monta de forma muy sencilla en precintadoras, cintas transportadoras y/o etiquetadoras. Usando la probada y fiable tecnología de cartuchos HP™, la CM 100S es una impresora de inyección térmica robusta, libre de mantenimiento y totalmente indicada para instalarla en entornos industriales.

Esta impresora de alta resolución no incorpora recambios costosos, consiguiendo que dichos altos costes en piezas y/o reparaciones sean cosa del pasado.

Sencillo uso

Usando el software diseñado y su intuitiva interface, la impresora nos ofrece la capacidad de codificar de una forma individualizada, pulcra, rápida, eficiente y sin contacto. Información impresa desde textos, fechas, tiempo, logos, códigos de barras se pueden imprimir con una alta resolución hasta 600 dpi.

La impresora CM100 tiene una capacidad de almacenaje de diferentes impresiones hasta 100. Con el teclado inhalánbrico conectado por bluetooth podemos generar el mensaje a imprimir y enviarlo a la impresora. También se puede utilizar una app para smartphone o tablet.



[< Clickea aquí para ver video de la CM 100S >](#)



Especificaciones Técnicas:	
Tecnología de impresión	HP TIJ2.5 (HP Thermische Inkjet)
Distancia de impresión	1~6mm
Altura de texto	Max. 12,7 mm
Velocidad de impresión	76m/min @ 300x300dpi
Resolución	Max. 600 dpi
Lenguaje de impresión	Múltiple, incluido SP, EN
Tipo de fuente	Windows True Fonts
Longitud del mensaje	Hasta 150 caracteres por línea
Dimensiones (LxWxH)	164,35 x 85,5 x 7,6 mm
Display	Rotante 2.8" LCD display a color
Potencia	AC 100V-240V, 50/60Hz, 1,4A
Consumibles	CY42K TIJ Base agua negro
	CYS40K TIJ Base solvente negro
Opcional	Fotocélula