



CT 105 SDR

PRECINTADORA DE CAJAS

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

El precintado es la aplicació'n de un precinto adhesivo sobre, por ejemplo, una caja u otra superfi'cie. En la industria del embalaje, el precinto se utiliza para cerrar algo, en la mayori'a de los casos una caja o un paquete. Adema's, el precinto se utiliza para agrupar productos, para marcar, para comunicar un mensaje o para prevenir el robo.

El fin u'ltimo del precintado es el almacenaje y/o el envi'o de sus productos sin dan~os, asi que estos lleguen en perfecto estado a sus clientes. El precinto de embalado se puede aplicar manualmente, con una precintadora de mesa o con una cerradora de cajas.

Ma'quina con entrada manual

La CT 105 SDR es una precintadora automa'tica indicada para precinto de PP o PVC desde 50 a 75 mm.

Despue's del llenado de la caja, el operario baja las solapas, cierra la caja y alimenta la caja manualmente dentro de la ma'quina. La parte inferior y superior de la caja se cierra automa'ticamente con precinto.

La ma'quina se ajusta por si misma a la anchura y altura requerida. Las cajas se transportan por cintas motorizadas laterales, asi' que las cajas esta'n perfectamente alineadas y se garantiza un buen cierre.

Con la CT 105 SDR es posible cerrar cientos de paquetes por di'a de forma profesional, con la misma presentacio'n.



Opciones:

- Transporte inferior
- Impresión directa / codificación / etiquetado
- Transportadores extras / rodillos

< [Clickea aquí para ver un video de la CT 105 SDR](#) >



Especificaciones técnicas:

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Medidas de la máquina (HxWxD) | 1,550 x 1,160 x 1,030 mm |
| Cierre | Inferior y superior |
| Consumibles | Precinto PP / PVC |
| Precinto - diámetro exterior rollo | 350 mm (max) |
| Precinto - diámetro interno cono | 76 mm |
| Precinto - ancho | 50 - 75 mm |
| Medida caja - largo | min 120 mm - max ∞ |
| Medida caja - ancho | 110 mm - 600 mm |
| Medida caja - altura | 120 mm - 600 mm |
| Capacidad | 800 paquetes/hora |
| Arrastre | Lateral - 23 metros/hora |
| Presión aire | 6 Bares |
| Potencia | 220 V / 50 Hz / 1 phase |
| Peso | 110 kg |

Cyklop Strapesa SAU
Ca l'Arabia 8
08520 Corró d'Avall
Les Franqueses del Vallès
BARCELONA

+34 937360150
www.cyklop.es
comercial@cyklop.es

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING