



CT 302 SD

PRECINTADORA SEMIAUTOMÁTICA

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

En la industria del embalaje, el precinto es utilizado habitualmente para el cierre de cajas. Por tanto, el precintado es de gran importancia en la seguridad de evitar daños a sus productos tanto en su almacenamiento como envío, consiguiendo que lleguen a su cliente en perfecto estado. Las precintadoras Cyklop garantizan una gran fiabilidad y eficiencia y una operativa y ajustes sencillos. Las precintadoras semi-automáticas pueden trabajar de forma separada o también ser fácilmente integradas en una línea automática con otras máquinas Cyklop.

La CT 302 SD es una precintadora semiautomática indicada para trabajar con precinto PP o de papel y habitualmente conectada a la salida de una formadora automática de cajas.

La máquina se ajusta de forma fácil al ancho de caja requerido. Las cintas transportadoras laterales se mueven gracias a un motor que nos asegura simultáneamente un ajuste de la velocidad de transporte y un precintado perfecto.

Con la CT 302 SD, es posible realizar un precintado profesional repetidamente miles de veces al día.

Opciones:

- Detección final de precinto/rotura
- Ruedas ajustables
- Transportadores de entrada y salida



Versión estándar de la CT 302 SD



CT 302 SD junto a formadora CT 3000

Datos Técnicos:	CT 302 SD	CT 302 SD
Longitud de caja (mm)	150 - ∞	150 - ∞
Ancho de caja (mm)	100 - 510	100 - 660
Altura(mm)	min. 40	min. 40
Capacidad	Hasta 1400 cajas/h	
Cierre de la caja	Sólo inferior	
Altura del transportador	650 - 750 mm	
Velocidad de transporte	24 m/min	
Suministro	230V/50Hz/1Ph/0,18kW	
Precinto	Precinto PP o papel	
Ancho precinto	50 mm (opcional 75 mm)	
Dimensiones caja LxWxH (mm)	990x1037x810	990x1096x810
Peso máquina (kg)	120	130