



CT 303 SD

PRECINTADORA SEMIAUTOMÁTICA

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

En la industria del embalaje, el precinto es utilizado habitualmente para el cierre de cajas. Por tanto, el precintado es de gran importancia en la seguridad de evitar daños a sus productos tanto en su almacenamiento como envío, consiguiendo que lleguen a su cliente en perfecto estado. Las precintadoras Cyklop garantizan una gran fiabilidad y eficiencia y una operativa y ajustes sencillos. Las precintadoras semi-automáticas pueden trabajar de forma separada o también ser fácilmente integradas en una línea automática con otras máquinas Cyklop.

La CT 303 SD es una máquina semiautomática adecuada para sellar con cinta PP y diseñada perfectamente para ser colocada al lado de una mesa de embalaje. Después de rellenar la caja, el operador pliega las solapas y las coloca en la máquina la cual sella la parte inferior y superior.

La máquina se ajusta fácilmente al ancho de caja requerido. Las cintas transportadoras laterales se mueven gracias a un motor que nos asegura simultáneamente un ajuste de la velocidad de transporte y un precintado perfecto.

Con la CT 303 SD, es posible realizar un precintado profesional miles de veces al día

Opciones:

- Transportadores de entrada y salida
- Ruedas giratorias
- Dispositivo de cierre de 3 solapas



Versión estándar de la CT 303 SD



Vista más cercana de la CT 303 SD

Datos técnicos:	CT 303 SD	CT 303 SD 65	CT 303 SD 80
Largo de la caja (mm)	150 - ∞	150 - ∞	150 - ∞
Ancho de la caja (mm)	100 - 510	100 - 660	100 - 810
Altura (mm)	100 - 510	120 - 660	120 - 810
Capacidad (Cajas/h)	Más de 1400		
Cierre de caja	Superior e inferior		
Altura del transportador	650 - 750 mm		
Velocidad del transporte	24 m/min		
Altura cintas de transporte	65 mm	90 mm	
Suministro	230V/50Hz/1Ph/0,22kW		
Cinta	Cinta PP		
Ancho de la cinta	50 mm (opcional 75 mm)		
Dimensiones de la máquina LxWxH (mm)	990x965x1428	990x1146x1544	990x1297x1694
Peso de la máquina(kg)	130	135	140