



**CTT 215**

**ENFARDADORA DE PALLETS**

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

La CTT215 envuelve cargas irregulares sin problemas. Las propiedades de esta enfardadora incluyen no sólo unos buenos costes de adquisición sino también un coste de material bajo debido al mínimo consumo de film. Con la CTT 215 tienes la oportunidad de conseguir el mejor rendimiento del film consumido. Esto hace que consigamos un pallet enfardado de forma profesional y resistente. Adicionalmente, puedes ajustar la velocidad de la enfardadora y la tensión del pallet.

### Ahorro de costes

El patentado sistema de prestiro ,power-ecostretch' puede conseguir un prestiro hasta el 300%. De 1 metro de film, se consiguen 4 metros de film, lo que nos permite conseguir hasta un 65% de ahorro. De esta manera, la CTT 215 se paga por si misma. Los rodillos de estiraje en el sistema están motorizados. Esto significa que pallets (muy) ligeros y vulnerables pueden ser envueltos de una manera estable a un bajo coste por pallet.

Adicionalmente, la enfardadora es una elección muy sostenible por su mástil de aluminio, carro robusto y ruedas bajo la plataforma.

### Opciones

- Plataforma más grande
- Mástil extendido
- Rampa (par carretillas)
- Báscula integrada
- Unidad corte de film
- Otras opciones bajo petición



> [Click here for a video of the CTT 215](#) <

Datos Técnicos:	
Plataforma giratoria	Ø1650 mm
Dimensiones máximas pallet (LxWxH)	1200 x 1000 x 2200 mm
Peso max. pallet	2000 kg
Velocidad de giro	12 rpm
Prestiro	30% - 300%
Programas	5 standard, 1 opcional
Film estirable	Cono 76 mm
	Diámetro exterior 250 mm
	Ancho 500 mm
Protección	IP54
Control	PLC
Suministro	200-240 V / 50-60 Hz / 1 phase / 10 A
Peso	380 kg