



LAPOMATIC S

PAPIERPLAKBAND DISPENSER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Papier plakband is dé milieuvriendelijke oplossing voor het sluiten van dozen. De verpakkingendoos kan namelijk na gebruik in zijn geheel gerecycled worden, inclusief het plakband. Door de directe en sterke hechting is papierplakband ook geschikt voor zware verpakkingen. Een ander groot voordeel van papierplakband is dat het niet verwijderd kan worden zonder de doos te beschadigen, wat een preventieve werking tegen diefstal heeft.

Papierplakband is in te delen in twee soorten: zelfklevend en gegomd. Gegomd tape plakt pas nadat de lijmlaag wordt geactiveerd met water. Voor het aanbrengen is daarom altijd een dispenser nodig.

Dispenser

De papierplakband dispenser Lapomatic-S is een elektrische dispenser voor gegomd papierplakband met een tear-strip. De dispenser is robuust, betrouwbaar, geluidsarm, waterbestendig en heeft een soft-touch bedieningspaneel. Alle corrosiegevoelige delen zijn gepolijst of verzinkt, wat voor een lange levensduur en gering onderhoud zorgt.

De Lapomatic-S heeft een elektronisch controlesysteem bij het snijden van het papierplakband. Hierdoor snijdt de dispenser, ook bij het inschakelen van de repeat functie, iedere keer de vooraf ingestelde lengte af.

Met de Lapomatic-S kunnen grote aantallen verpakkingen per dag gesloten worden met papier plakband.



Opties:

- Buitendiameter rol tot 300 mm
- Bediening met voetpedaal



Technische gegevens:

Snelheid	55 mtr / min
Afmetingen (HxBxD)	250 x 290 x 450 mm
Verbruiksmateriaal	Gegomd papierplakband met tear-strip
Rolbreedte	20 - 100 mm
Uitwerplengte	100 - 1.150 mm
Buitenroldiameter	200 mm*
	300 mm breedte is optioneel
Water reservoir	1300 cc
Temperatuur water	Instelbaar (50° - 75° - 100°)
Voeding	230 V / 50 Hz / 1 fase
	Na 30 min power cut-off
Gewicht	12 kg
Geluid	< 70 dB